

# Meuleuse 36 V Ø 125 - frein électrique



#### G3613DAWRZ

EAN 4966376314997





Également disponible G3613DAW2Z EAN 4966376311484

Dans system Case HSC II Sans batterie ni chargeur

### Vitesse de coupe plus rapide

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Excellente prise en main
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Haute capacité de surcharge
- Résistance à la poussière
- Résistance aux projections d'eau



#### ■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT
Diamètre du disque
Régime à vide mode A
Régime à vide 1 - 5 positions
Disque Ø / Alésage / filetage
Autonomie coupe mortier 10 mm
Niveau de vibration à vide
Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Interrupteur


Longueur Diamètre de poignée Poids (EPTA)

#### **■ G3613DAWRZ**

36 V 2.5 Ah 125 mm 5.500 - 9.500 tr/min. 3.000 - 9.500 tr/min. 125 mm / 22,2 mm / M14 12 m avec disque diamant Ø 105 mm 5,9 m2/s. 96 dB(A) 85 dB(A) autobloquant

autobloqu 358 mm 146 mm 2,8 kg

## **Applications**





#### **Accessoires standards**

2 accus - 1 chargeur - 1 poignée latérale - 1 clé - 1 HSC II

#### Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s