





DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Renfort des angles de plaques de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	Bande armée 12.5 ml
Dimensions du produit	Hauteur (en mm) Largeur (en mm) Longueur (en mm) Poids (en kg)	50 170 170 0,15
Matière		Papier & acier
Caractéristiques	Epaisseur acier : 0.28 mm +/- 0.02 mm Qualité : DC01 + C690 + ZE 20/20-A-S selon EN 101 largeur 11 mm	Acier 52
Composition	Papier 100% résineux à fibres longues Origine : US Densité 138.5 gr/m²	SA Papier
Consommation	Consommation moyenne (par m²) Consommation moyenne (par ml)	1,4 1
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type Emballage unitaire : hauteur (en cm) Emballage unitaire : largeur (en cm) Emballage unitaire : poids (en kg) Emballage unitaire : profondeur (en cm) Nombre de produits / colis (en pièces)	Boîte 5,5 17,5 1,5 17,7

] AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance

] REFERENCES AUX DOCUMENTS **TECHNIQUES**

- Nomenclature douanière : 72122000
- Réglementation : NF EN 14353

Conforme au DTU 25.41

I REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03074
- Code barre: 3585501030741
- Conditionnement : 20 rouleaux par carton

40 cartons par palette.

JOMAINE D'APPLICATION

Renforcement des angles des plaques de plâtre

MISE EN ŒUVRE

- 1. Appliquer la bande armée sur l'angle préalablement recouvert de colle enduit
- 2. Plier et fixer la bande afin de former l'angle
- 3. Recouvrir la bande de colle enduit







CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN?

• CE 78 : À appliquer comme enduit.