

# Couverture & Bardage Opaque

## Fiche Technique

Référence : FR-CBO n° 2.3-10-2017-03

## ONDUVILLA®

### ■ Caractéristiques produits

Longueur	400 mm
Largeur	1070 mm
Épaisseur	3 mm
Profondeur d'onde	38 mm
Pas d'onde	190 mm
Nombre d'ondes	6 ondes + 5 plats
Masse	1,30 kg
Surface utile par tuile	0,31 m <sup>2</sup>
Nombre d'éléments par m <sup>2</sup>	3,23 pc/m <sup>2</sup>
Poids de l'élément	1,27 kg
Poids par m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>
Surface utile par paquet	2,17 m <sup>2</sup>
Nombre de fixation au m <sup>2</sup>	16 unités



### ■ Informations générales

#### ► Champ d'application

Tuiles ondulées bitumées monocouches, pigmentées dans l'épaisseur, avec résine thermodurcissable.

#### ► Description du matériel

**ONDUVILLA** est une gamme de tuiles ondulées bitumées, idéale pour la couverture d'habitations, d'abris de jardins, petits bâtiments annexes et de loisirs.

Utilisées également en rénovation sur anciennes toitures en bardeau d'habitations principales

#### ► Gamme de couleur

Noir(PE620101)/Rouge classique(PE620401)/Gris ardoise(PE620801)

Rouge ombré(PE6252)/Vert ombré(PE6253)/Fiorentino(PE620701)

#### ► Marquage CE



### ■ Données techniques

#### ► Propriétés physiques et mécaniques

Résistance à l'éclatement du produit sec	19 bar
Étanchéité à l'eau	Étanche

#### ► Conditionnement

Nombre de tuiles par paquet	7 tuiles
Nombre de paquets par palettes	57 paquets

#### ► Durabilité

Résistance au vieillissement naturel*	
- Revêtement	Très bon
- Produit	Bon

\* Selon classification ONDULINE