



MASTIC BITUME

Révision 2
du 26.11.13

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
	 Diluant OXI ou White Spirit		Spatule Couteau

Définition :

Mastic de rebouchage, à base de bitumes souples et de fibres renforçantes, destiné à reboucher fissures, cassures, joints, raccords, etc...
S'utilise facilement pour les soucis d'étanchéités des toitures, terrasses, gouttières, chéneaux.
Il peut reboucher des fissures et des trous de 5 à 25 mm.
Répare les revêtements bitumeux aluminisés.
Recouvrable par des revêtements d'étanchéité bitumeux et souples.

Application :

MASTIC BITUME s'utilise directement sur fonds sains, durs, secs, dépoussiérés, dégraissés et débarrassés des souillures ou particules non adhérentes.
Meuler si besoin la fissure afin de lui donner une largeur suffisante pour y bourrer le mastic (5mm).
Pour les fissures larges, utiliser un élément de bourrage, avant l'application du MASTIC BITUME Oxi.
S'applique généralement à la spatule ou au couteau à enduire.
Séchage : 24 heures selon épaisseur mais reste souple en profondeur.
Nettoyage des outils : diluant universel CR10 ou White Spirit.

Recommandations :

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Température d'application : entre 10 et 25°C, pas en plein soleil.
Bien refermer après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :			
NATURE			Mastic à base de bitumes spéciaux, de fibres et d'élastomères.
DENSITE			1,20 +/- 0.05 à 25° C
VISCOSITE			3600 poises à 25° C
ASPECT			Mat
ODEUR		Solvant	Sec au toucher
TEMPS DE SECHAGE		6 heures	24 heures
RENDEMENT		1 M ² au litre (selon le degré d'étanchéité)	
NETTOYAGE DES OUTILS		Diluant universel CR10 ou white spirit	
MATERIEL D'APPLICATION		Spatule ou couteau à enduire	

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 200g/l de COV.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.		
accueil@peintures-ox.fr	- 1 -	FDS disponible sur notre site www.oxi-peintures.com



MASTIC BITUME

Révision 2
du 26.11.13

Sécurité :

Contient de l'amidoamine.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr	- 2 -	FDS disponible sur notre site www.oxi-peintures.com
-------------------------	-------	---