


ETANCHEITE TOITS TERRASSES

Révision 2
du 05.03.14

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
	 eau	 Séchage 4 heures	 Rouleau

Définition :

Revêtement étanche, souple et élastique, destiné à étanchéifier les terrasses, toitures planes, balcons... Sa formule exclusive pour supports horizontaux forme une membrane étanche qui colmate fissures, fuites, infiltrations et supporte le trafic piéton.

Le revêtement s'applique également sur supports verticaux (séparation de toits, enduits, cheminées...) et sur tous matériaux poreux et anciens supports bitumeux.

Il colmate les porosités excessives, fissures, microfissures et cassures. L'utilisation d'armature de renfort permet de réaliser des revêtements d'étanchéité épais de très grande résistance, sa texture le rend autolissant à l'application.

Application :

Procéder d'abord à la réparation des cassures et des fuites localisées.

Les supports doivent être sains, secs ou légèrement humides (sans eau stagnante), et dépoussiérés.

Les anciennes peintures ou particules désagrégées et souillures non-adhérentes doivent être supprimées par grattage, brossage ou tous moyens adaptés.

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est conseillée, suivie de plusieurs jours de séchage.

L'application se fait en 2 ou 3 couches selon le degré d'étanchéité recherché.

La première sert d'impression et doit être diluée à l'eau à 40%, puis les suivantes seront appliquées grassement, au rouleau, à la brosse ou à la raclette, sans dilution.

Séchage rapide : sec au toucher : 4 heures

2 ème couche : 12 heures

Circulation : 48 Heures

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Recommandations :

Bien mélanger avant emploi.

Température d'application : entre 10 et 25°C.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), ni en cas de risque de pluie ou d'humidité excessive dans les 12 heures.

Les mousses seront traitées avec un de nos antimousses concentré ou prêt à l'emploi.

Dans le cas de chapes complètement désagrégées, un ragréage peut être envisagé avant application du revêtement.

Les matériaux friables, tendres, désagrégés ou tous supports douteux doivent être consolidés avec notre durcisseur de fonds.

Bien refermer le pot après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Crain le gel au stockage.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr	- 1 -	FDS disponible sur notre site www.oxi-peintures.com
-------------------------	-------	---



ETANCHEITE TOITS TERRASSES

Révision 2
du 05.03.14

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine acrylique spéciale		
DENSITE	1,35 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	70 poises à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	12 heures
RENDEMENT	1 M ² par litre (selon le degré d'étanchéité)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau, brosse ou raclette		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max 50g/l de COV.

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr	- 2 -	FDS disponible sur notre site www.oxi-peintures.com
-------------------------	-------	---