

PRÉGYFAYLITE HYDRO - BA50

Description

Panneau alvéolaire préfabriqué Ep 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO BA10. Spécialement conçu pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Sous Avis Technique, Résistance au feu CF ¼ h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage.

+ produit

- Plaques NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Poids (kg/m ²)
50	120	17

- Réaction au feu : B-s1,d0
- Résistance Thermique (m².K/W) : 0.30
- Caractéristiques : Coupe Feu 1/4 h
- Couleur de parement : Vert

Application

- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers : spécial salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

 Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle