




TRAMISOL® HD

BRUIT D'IMPACT ET CHAUFFAGE AU SOL

ISOLATION
SOUS PARQUET

Applications


- Pose flottante de parquet ou de sol stratifié
- Pièces de vie à usage intensif, rez-de-chaussée ...




Isole des bruits
d'impacts



Facilité
de pose



Pare-vapeur
intégré



Compatible
sol chauffant

Arguments clés

- Mousse Haute Densité pour une bonne durabilité des performances
- Film pare-vapeur intégré de 120 microns
- Compatible sol chauffant

Caractéristiques

Composition	Mousse de polyoléfines
Masse surfacique	235 g/m ² ± 10%
Densité	45 kg/m ³ ± 10%
Épaisseur nominale	3 mm
Résistance thermique	0,060 m ² ° K/w

Colisage

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Surface par rouleau (en m ²)	Conditionnement / Présentation
PALETTE				
2949350000	TRAMISOL HD FILM PARE VAPEUR 1250X3X12M	1200 x 3	15	Carton de 15 Rouleaux (225m ²)

Test acoustique

$\Delta L_w = 19$ dB (essai F.C.B.A) sous revêtement de sol stratifié 7 mm

TRAMISOL® HD

La qualité spéciale chantier, à moindre coût

