







PROTECTION ABSOLUE

Révision 1
Du 26.11.13

Destination	Nettoyage des outils	Séchage	Matériel d'application
	 Diluant OXI ou White Spirit	 30 minutes	 Pinceau Pistolet

Définition :

Résine solvantée, destinée à protéger en extérieur tous types de supports contre les agressions chimiques, les pollutions, les ultraviolets et de l'oxydation dans la plupart des conditions climatiques.

Cette résine peut s'appliquer sur de nombreux supports : briques, pierres, ciment, métaux ferreux et non ferreux, cartons, tissus, toile de store..., mais également sur bois, PVC et peinture métal et anciennes peintures.

Elle résiste aux projections d'eau, aux salissures et à l'humidité.

Application :

S'applique sur supports propres, secs et dégraissés.

Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures et les lasures par léger ponçage.

S'applique facilement au pinceau ou au pistolet, généralement en 1 couche. Les supports bruts et non peints pourront recevoir 2 couches fines pour une protection optimale.

Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes

2ème couche : 2 heures

Nettoyage des outils : diluant universel CR10 ou White Spirit.

Recommandations :

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant et pendant emploi.

Température d'application : entre 10 et 25°C.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou d'humidité.

Supprimer les rouilles existantes par grattage, ponçage, sablage puis traiter avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi.

Sur anciennes peintures : dégraisser avec un détergent, dépolir puis dépoussiérer à l'aide d'un chiffon humide.

Sur plastique et PVC : ces revêtements sont souvent recouverts d'une pellicule de protection, nous conseillons un léger dépolissage avant application de la résine.

Cette résine convient au recouvrement de la plupart des anciennes peintures sauf bi-composants.

Sur peintures récentes, attendre 15 jours avant d'appliquer notre résine.

Ne peut s'appliquer sur rouille, polystyrène, tissus synthétiques, supports à base de silicone...

Bien refermer la boîte après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PROTECTION ABSOLUE

Révision 1
Du 26.11.13

Caractéristiques :			
NATURE	A base de résine glycérophtalique		
DENSITE	1.15 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	15 poises à 25° C		
ASPECT	Mat ou Satin		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		30 minutes	2 heures
RENDEMENT	20 M ² au litre		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White Spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou Pistolet		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 500g/l de COV.

Sécurité :

Contient : naphte lourd (pétrole), hydrotraite - D40.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.