

LAMIBOIS



CARACTÉRISTIQUES

Épicéa ou Pin/Mélèze. En cas d'essence exigée, veuillez consulter votre interlocuteur commercial

Composition : Placages bois de 3 mm purgés de défauts structuraux, collés à chaud sous haute pression

Type S : Plis orientés dans le sens du fil pour plus de résistance

Type Q : 16% minimum de plis croisés pour plus de stabilité

Longueur jusqu'à 13,50 m

LES PLUS PRODUITS

Forte stabilité dimensionnelle pour la réalisation d'ouvrages de grande portée avec des contraintes structurales fortes

Performances mécaniques très élevées (flexion, traction, compression, cisaillement)

Gain de section et de poids en comparaison à d'autres solutions bois

Matériau homogène et très résistant

PERFORMANCES

Marquage CE relatif aux normes NF EN 14374 et EN 14279

Bois apte à un usage jusqu'à la classe d'emploi 3.1*

GARANTIES



**CERTIFICATION
SUR DEMANDE**

PRODUITS	TYPES	ÉP.	LARGEURS		
PANNEAUX	Type Q	27 mm	1250 mm		
			1820 mm		
		39 mm	1250 mm		
			1820 mm		
		45 mm	1250 mm		
			1800 mm		
Type S	75 mm	1820 mm			
		1250 mm			
		1800 mm			
		1820 mm			
		POUTRES	Type Q	45 mm	300 mm
					350 mm
400 mm					
Type S	45 mm		240 mm		
			300 mm		
			350 mm		
Type S	75 mm	400 mm			
		450 mm			
		250 mm			
		300 mm			
		350 mm			
		400 mm			
POUTRES POUR FERMETTES	Type S	36 mm	450 mm		
			600 mm		
			225 mm		
			260 mm		
			300 mm		
			360 mm		

Autres sections sur demande

* Après préservation adéquate