

# ACCESSOIRES

## TASSEAUX POUR OSSATURE SECONDAIRE



Tasseaux calibrés Sapin du Nord préservés Classe 2, 29 x 45 mm

### SAPIN DU NORD - CALIBRÉ - PRÉSERVATION CLASSE 2 OU CLASSE 3.1 VERT

22 x 45 mm      29 x 45 mm      30 x 60 mm      45 x 45 mm

### DOUGLAS - CALIBRÉ - NON PRÉSERVÉ

40 x 40 mm

### MÈLÈZE - CALIBRÉ - NON PRÉSERVÉ

40 x 40 mm

### GARANTIES



CERTIFICATION  
SUR DEMANDE







| ENTRAXE TASSEAUX | QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR m <sup>2</sup> ** | NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR m <sup>2</sup> |                            |
|------------------|--|---|----------------------------|
|                  |  | FIXATION BARDAGE 1 POINTE                         | FIXATION BARDAGE 2 POINTES |
| 40 cm            | 2,60 ml  | 21  | 40                         |
| 65 cm            | 1,60 ml  | 13  | 25                         |

\*Sauf préservation Classe 2.

\*\*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.

# ACCESSOIRES DE POSE


## BOIS

|   | Nuance et Couleur  | Essence  | Classic  |
|---|--|--|--|
| <b>CORNIÈRE D'ANGLE</b><br>             | Sapin du Nord coloris Extra, Natur, Métal, Protect 55x55 mm - recouvrement 43x43 mm<br>Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm<br>Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm | Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm<br>Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45x45 mm, recouvrement 31 x 31 mm<br>Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm | Sapin du Nord - Préservé vert, marron, patine 55x55 mm - recouvrement 43x43 mm<br>Pin Rouge du Nord - Thermochauffé 43x43 mm |
| <b>PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE</b><br> |  | Red Cedar, Douglas, Mélèze - Non préservé 44 x 72 mm   | Sapin du Nord - Préservé vert, marron 44x72 mm   |
| <b>PROFIL D'ANGLE SORTANT</b><br>     |  | Red Cedar, Douglas, Mélèze - Non préservé 44 x 92 mm   | Sapin du Nord - Préservé vert, marron 44x92 mm 52x92 mm  |
| <b>PLANCHE POUR HABILLAGE</b><br>     | Sapin du Nord coloris Extra, Natur, Métal 21 x 220 mm  | Red Cedar - Non préservé 20 x 195 mm   | Sapin du Nord - Préservé vert, marron 21x220 mm  |

## ALUMINIUM


### CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm  
recouvrement 60 x 60 mm  
6 coloris ci-contre



### CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm  
recouvrement 55 x 55 mm  
6 coloris ci-contre



White



Ivoire



Gris



Lin



Anthracite



Alu brossé


### FIXATIONS

pour cornières aluminium, obligatoires, 4 par cornières



### GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm  
22 x 45 mm



## POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

### POT DE FINITION pour retouches - 1 kg

Tous coloris, gammes Extra Fire, Extra, Natur, Métal, Protect

### RETRAITEMENT DES COUPES - Pot de 0,75 L ou 5 L

Axil Get Cut vert, marron, incolore, originel ou patine

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1<sup>ère</sup> couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.
- Pour la gamme NATUR, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.
- Pour les coloris Dermawood, Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.
- Pour les autres gammes, le même pot sert pour la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> couche de retouches visibles.

NB : Conformément au DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) sur chantier doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie.

