








PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL

Révision 3
du 26.11.13

Destination	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Peinture acrylique satinée, spécialement élaborée pour l'embellissement et la protection des toitures. Elle s'applique sur tous supports et matériaux de toiture poreux : tuiles béton, terre cuite, tôles fibre-ciment mais également sur ardoises naturelles, shingles, bardeaux souples...
Imperméable et hydrofuge, elle participe à l'étanchéité de la toiture. Sa composition spéciale s'oppose au développement des mousses. Microporeuse, elle laisse respirer le support, ce qui évitera les formations de condensation éventuelles.
Garantie 8ans* de bonne tenue.

Application :

Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
Cette peinture s'applique en 2 couches au pinceau, au rouleau, à la brosse ou au pistolet professionnel. Sur matériaux bruts, diluer à 10% d'eau la première couche.
Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure
2ème couche : 4 heures
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Recommandations :

Bien mélanger avant utilisation.
Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
Si nettoyage haute pression ou pluie, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
Traiter impérativement les mousses, verdissures, lichens avec notre ANTIMOUSSE Oxi.
Sur supports neufs : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. De même, les tôles ondulées neuves auront plusieurs mois. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.
Sur galvanisés neufs : utiliser notre sous-couche GALVA PLASTIQUE SC3 Oxi.
Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage...
Sur supports désagrégés ou friables : appliquer après préparation notre FIXATEUR TOITURES Oxi ou notre DURCISSEUR DE FONDS Oxi.
Sur ardoises fibre-ciment et tuiles béton, l'application de notre FIXATEUR TOITURE Oxi ou notre DURCISSEUR DE FONDS Oxi est obligatoire pour l'obtention de la garantie.
Les pentes de toit doivent être supérieures à 5%.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PEINTURE DIRECT SUR TOITS ACRYTOL

Révision 3
du 26.11.13

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques souples et d'Hydro PLIOLITE®		
DENSITE	1,32 ± 0,03 à 25°C selon teintes		
VISCOSITE	16 – 21 CF4 à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	4 heures
RENDEMENT	6 à 8 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, brosse, rouleau ou airless		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max 30g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises PEINTURES et CHIMIE fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.