



RUSTOL-DÉCO

PEINTURE ANTIROUILLE DÉCORATIVE TOUS SUPPORTS

Description du produit	RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille brillante. À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.																																
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Facile d'emploi.• Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®*.• Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.• Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution.• S'applique directement sur les métaux peu oxydés.• Film souple, non cassant.• Résiste à des températures de + 175°C.																																
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur / Extérieur.• Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé et même le verre.• Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,...																																
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005. Liant : Alkyde. Densité (à +20°C) : 1.1 ± 0,10 selon la teinte. Extrait sec : 68 ± 2. Viscosité à 20°C : Liquide visqueux. Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l. Stockage : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Point d'éclair : PE > 60°. % COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : < 500 g</p> <p>Existe en 13 teintes :</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BLANC</td><td>GRIS</td><td>ROUGE BRUN</td><td>JAUNE INTENSE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CRÈME</td><td>GRIS FONCÉ</td><td>BLEU CLAIR</td><td>VERT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARGILE</td><td>NOIR</td><td>BLEU FONCÉ</td><td>VERT FONCÉ</td><td>MARRON</td></tr></table> <p>+ 3 bases à teinter :</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PASTEL BASE</td><td>MIDDLETONE</td><td>DEEP TONE</td></tr></table>					BLANC	GRIS	ROUGE BRUN	JAUNE INTENSE					CRÈME	GRIS FONCÉ	BLEU CLAIR	VERT						ARGILE	NOIR	BLEU FONCÉ	VERT FONCÉ	MARRON				PASTEL BASE	MIDDLETONE	DEEP TONE
BLANC	GRIS	ROUGE BRUN	JAUNE INTENSE																														
CRÈME	GRIS FONCÉ	BLEU CLAIR	VERT																														
ARGILE	NOIR	BLEU FONCÉ	VERT FONCÉ	MARRON																													
PASTEL BASE	MIDDLETONE	DEEP TONE																															
Préparation du support	La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse. Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.																																
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet Airless.																																
Dilution	Ne pas diluer.																																
Rendement	15 m² par litre.																																
Séchage à 20°C - 50% HR	<ul style="list-style-type: none">- Hors poussière : 4 heures.- Recouvrable : 8 heures.- Sec à cœur : 10 jours.																																

Recommandations avant application

- Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Mélanger pour chaque couche les pots entre eux.
- Ne pas diluer.
- Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension.
- La surface à traiter doit être sèche et exempte de taches de graisse.
- Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique.
- Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur résultat dans le temps.
- En cas d'application au pistolet, additionner 5 à 10% de RUSTOL-OWATROL®* suivant le type de buse utilisé pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.

Application

- Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Bien laisser sécher.
- Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.

Maintenance

Rénovation usuelle :

Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.

Rénovation trop tardive :

Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.

NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

Nettoyage du matériel

White-Spirit.

Stockage

Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Avril 2015

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-DÉCO est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com