



OLÉOFLOOR TRADITION

HUILE DURABLE POUR PARQUETS ET ESCALIERS EN BOIS

Description du produit	OLÉOFLOOR TRADITION convient très bien à l'imprégnation des surfaces sujettes à une grande usure. Il améliore la résistance naturelle du bois et est très efficace contre les taches. OLÉOFLOOR TRADITION est conseillé pour escaliers et parquets en bois. Il est facile à appliquer, ne modifie pas ou peu la teinte de votre bois et garantit une année entière de protection.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Ralentit la fréquence d'entretien.• Améliore la résistance naturelle.• Anti-taches.• Durable.
Destinations	OLÉOFLOOR TRADITION est une huile de haute qualité spécialement conçue pour nourrir vos parquets et escaliers.
Caractéristiques techniques	Liant : Alkyd ester. Solvant : White spirit. Densité (à + 20°C) : 0,93 ± 0,03. Point d'éclair : > 61°C Teneur en corps solide : 90% ± 2% (m/m) Conditionnement : ? L. Séchage : ??? COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 29 g/L.
Préparation du support	La surface à traiter doit être sèche et dépolluée. Le taux d'humidité ne peut pas dépasser les 12 %. Nettoyer le sol avec un détergent adéquat afin d'éliminer toutes traces de salissures et de graisse. Sur les sols particulièrement sales, utiliser une polisseuse. Utiliser le moins d'eau possible et essuyer immédiatement avec une serpillière. Attendre que le sol soit complètement sec pour appliquer OLÉOFLOOR TRADITION.
Matériel D'application	Spatule en caoutchouc, rouleau ou chiffon.
Application	<ul style="list-style-type: none">• Sol non traité : appliquer d'abord le système OLÉOFLOOR TRADITION dilué avec 30% de white spirit.• Sol déjà huilé : appliquer une fine couche de OLÉOFLOOR TRADITION au rouleau à fibre court ou à l'aide d'une spatule en caoutchouc, une serpillière ou équivalent. Pour des parties difficiles à atteindre, utiliser un pinceau. Ajouter de l'huile si nécessaire. Laisser pénétrer l'OLÉOFLOOR TRADITION dans le bois pendant 20 à 40 minutes, puis essuyer l'excédent d'huile. <p>Répéter l'opération tant que l'huile est absorbée par le bois. Polir le sol avec un chiffon propre, sec, non floconneux. Eliminer l'huile restante au white spirit pour éviter des taches brillantes. Ne pas mouiller la surface traitée la première semaine. Environ 6 heures après l'application (20°C – 50%HR), on peut de nouveau marcher sur le sol. Attendre au minimum 24 heures avant tout usage normal. Pour un entretien facile, traiter le sol au moins tous les 2 ans au OLÉOFLOOR TRADITION (en fonction de l'intensité de l'usage)</p>

Rendement	15 - 60 m ² / L par couche en fonction des outils employés et du type de bois.
Nettoyage du matériel d'application	Immédiatement après l'emploi au WHITE SPIRIT.
Conditions de stockage	24 mois dans un récipient non ouvert. Doit être entreposé à une température comprise + 5°C et + 30° C. Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
Sécurité	<p>Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux.</p> <p>Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.</p> <p>Ne pas avalez, ne pas boire. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs.</p> <p>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures à la peau.</p> <p>Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Contient une huile siccative. Risque d'auto inflammation. Récupérer et conserver les rejets, les chiffons imprégnés etc,... dans un conteneur à l'épreuve du feu et évacuer pour élimination. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p> <p>Contient du Butanone oxime (2-). Peut déclencher une réaction allergique.</p>



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OLÉOFLOOR TRADITION est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com