

FICHE PRODUIT n° P3046


 **ETANCO**[®]

Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : **SUPER ETANCOPAST**



Description :

Mastic souple à base de caoutchoucs synthétiques présenté sous la forme de bande extrudée, déposée sur un papier protecteur et enroulée sur elle-même.

Matière : Mastic butyle Polyisobutylène 303 gris extrudé

Conformité à la réglementation :

12 x 3 : Bac acier conforme à la NF P 30.305 et DTU 40.35

12 x 3 : Bac alu conforme à la NF P 30.306 et DTU 40.36

Dimensions :

<u>Largeur</u>	<u>Longueur (m)</u>	<u>Epaisseur mm</u>
12	13	3
15	9	5
30	14	3
45	18	2
18	10	4*

(*) joint en U

Application :

12 x 3 : conseillé pour l'étanchéité des recouvrements des bacs métalliques et panneaux sandwich de couverture.

45 x 2 : conseillé pour l'étanchéité des raccordements de chenaux

Propriétés techniques :

	Unité	Valeur nominale	Méthode
Traction dynamique	N/cm ²	40	
Résistance au cisaillement	N/cm ²	12	
Résistance au pelage à 90°	N/cm	7	
Résistance au pelage à 180°	N/cm	8	
Densité	g/cm ³	1,7	
Perméabilité à la vapeur d'eau	g/m ² /24h/mm	0,17	ISO9932 / BS ISO 15106
Température de service	°C	-40 à + 90	

Propriétés :

Température d'application : +50°C à +400°C

Durée de stockage : 24 mois lorsque stocké à plat dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Instructions :

Préparation de la surface : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de givre, de graisse, poussières ou débris.

Application : Appliquer directement à partir du rouleau sur une surface et presser suffisamment le long de toute sa longueur pour obtenir une bonne adhérence initiale. Retirer le papier support et amener une autre surface sur la bande puis appuyer fermement pour étanchéifier le joint.

Marquage : Sur conditionnement : SUPER ETANCOPAST – largeur + épaisseur + longueur + code

Contrôle - qualité : Linéaire

Nota: Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.