

1. Code d'identification unique du type de produit:  
**Plaque d'éclairage profilées, simple paroi, en PC**
2. Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction comme l'exige l'article 11 (4) du RPC :  
**AC110... D56-008 - Epaisseur 10 / 10**
3. Usage ou les usages du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
  - pour **couverture à pose en discontinu pour bâtiment et/ou**
  - pour **finition intérieures et extérieures de murs et de plafonds**
4. Nom, raison sociale ou marque commerciale enregistrée et adresse de contact du fabricant tel que requis en vertu de l'article 11 (5):  
**ONDULINE ZA Schumann - Rue Descartes B.P.50035 59559 Comines Cedex (France)**
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) :  
**Non applicable.**
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction énoncées à l'annexe V :  
**System 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
**EN1013: Février2013**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:  
**Non applicable.**
9. Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme technique harmonisée
<b>Performance au feu extérieur</b>	F Toit (PND)	
<b>Réaction au feu</b>	B S1 d0	
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	3,8 x 10 -5	
<b>Perméabilité à l'eau/ à l'air</b>	CONFORME-PASS	
<b>Emission de substances dangereuses</b>	PND	
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	CONFORME-PASS	
<b>Propriété de fragmentation (fragmentation de sécurité)</b> en tant que :		
- Résistance au choc d'un corps dur de faibles dimensions	CONFORME-PASS	
- Résistance au choc d'un corps mou de grandes dimensions	PND	
<b>Résistance mécanique</b>	238	
<b>Résistance en flexion/traction</b>	121	
<b>Résistance aux fixations</b>	Voir CTMO	
<b>Durabilité</b> , en tant que variation (après vieillissement) :		
- de l'indice de jaunissement	19 (B0)	
- de la transmission lumière	10% (B0)	
- de la résistance en flexion pour :		
résistance en flexion, et	≤ 10% (B0)	
module d'élasticité en flexion	≤ 10% (B0)	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par :

**S.POUDROUX**