

# Enduit Finition PF LISS

Enduit de préparation des supports pour lissage. Idéal pour la finition de tous chantiers.



## AVANTAGES

- Enduit de lissage fin
- Bonne glisse
- Idéal avant tout type de peinture

## APPLICATION

- Lissage sur supports neufs ou anciens (Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, plâtre ou béton lisse) en intérieur
- Application manuelle

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Réaction au feu    | A1, non-combustible |
| Rapport de mélange | 11.5 L / 25 kg      |
| Temps de stockage  | 9months             |
| Type d'application | Manuel              |
| Type de mélange    | Manuel              |
| Certifications     | A+                  |
| Temps d'emploi     | 10H environ         |
| Couleur            | Blanc               |

## PRODUITS

|                                  | Code SAP | Poids |
|----------------------------------|----------|-------|
| ENDUIT PF LISS SAC 25KGX50-HR-2E | 95838    | 25kg  |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

14/03/2022