

HYDRO PANEL BD6

Solution de plancher en complément de Duripanel. HYDRO PANEL est composée de ciment et de fibres de renfort organiques.

- Epaisseur : 6 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : droits (BD)
- Conforme à la norme EN 13986



AVANTAGES

- Haute résistance à l'humidité
- Haute résistance aux chocs
- Haute résistance mécanique (fixations)

APPLICATION

- Principalement adaptée à la réalisation de plancher en complément des plaques Duripanel lorsqu'une finition par carrelage est prévue.
- Neuf ou rénovation
- Tous types de bâtiments

ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|-----------------|----------|
| Réaction au feu | A2-s1,d0 |
| Certifications | NF |
| Couleur | Gris |

PRODUITS

| | Code SAP | Types de bord | Finition | Épaisseur | Longueur | Largeur | Poids |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| HYDRO PANEL 2600x1200x6mm OBE SINIAT | 124650 | Bords droits | Standard | 6mm | 260cm | 120cm | 26.54kg |
| HYDRO PANEL 2600x1200x6mm OBE SINIAT | 124650 | Bords droits | Standard | 6mm | 260cm | 120cm | 1194.3kg |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.