

Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB S47-17/6.2

La fourrure PRÉGYMÉTAL Wab est utilisée lors de la réalisation de contre-cloisons et de plafonds en milieux très humides. (voir Application ci-dessous) C'est un profilé métallique en forme de U.



AVANTAGES

- Ossature standard avec galvanisation supérieure

APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives En application extérieure :
- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Certifications	NF
Traitement de la surface	Z 275 g/m²
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
FOUR.WABS47-17/6,2 L5,25m PALX24paq	98837	525cm	4.7cm	0.62mm
FOUR.WABS47-17/6,2 L3m PALx24paq	98455	300cm	4.7cm	0.62mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.