

# PRÉGYMAX R4,40 Hydro BA13+140

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R4,40 m².K/W. Disponible de 40 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



## AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Réaction au feu      | B-s1,d0   |
| Résistance thermique | 4.4m².K/W |
| Certifications       | ACERMI,A+ |
| Classe de perméance  | P2        |
| Couleur              | Gris      |

## PRODUITS

|                               | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type d'isolant | Épaisseur d'isolant | Conductivité thermique (10°C) |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| MAX R4,40 HYD13+140 120*250X7 | 100018   | 250cm    | 120cm   | 153mm     | Polystyrene    | 140mm               | 0.032W/m K                    |
| MAX R4,40 HYD13+140 120*260x7 | 100022   | 260cm    | 120cm   | 153mm     | Polystyrene    | 140mm               | 0.032W/m K                    |
| MAX R4,40 HYD13+140 120*270x7 | 100663   | 270cm    | 120cm   | 153mm     | Polystyrene    | 140mm               | 0.032W/m K                    |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

14/03/2022