

Enduit PRÉGYDRO

Enduit Joints poudre à Prise Rapide. Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...



AVANTAGES

- Couleur verte
- Prise rapide
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Rapport de mélange	12 L / 25 kg
Temps de stockage	9months
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel,Mécanique
Certifications	A+
Temps d'emploi	2h30
Couleur	Vert

PRODUITS

	Code SAP	Poids
ENDUIT PREGYDRO SAC 25KGX25-HR-2E	4084548	25kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.