

UNIMAT Façade Ultra BD220

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit. Panneau de polystyrène expansé graphité de conductivité thermique 31 mW/m.K. Certifié Acermi Epaisseur 220 mm. Résistance thermique R 7,05 m².K/W.



AVANTAGES

- Haute performance thermique
- Réduction des ponts thermiques
- Facilité de mise en œuvre
- Plus léger que les laines minérales

APPLICATION

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	E
Résistance thermique	7.05m².K/W
Certifications	ACERMI
Classement ISOLE	3433(120)4

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conductivité thermique (10°C)
FACADE ULTRA BD220 600*1200x2	100397	120cm	60cm	220mm	0.031W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.