

Bande Coupe Feu TF 160

- Solution pour la protection incendie en isolation thermique par l'extérieur.
- La Bande Coupe Feu TF est une bande en laine de roche, de conductivité thermique 38mW/m.K, utilisée comme bande filante de protection incendie en complément des isolants PSE UNIMAT® FAÇADE BD et UNIMAT® FAÇADE ULTRA BD.
- Certifié ACERMI
- Epaisseur 160 mm.



AVANTAGES

- Une facilité de pose grâce à sa largeur de 200mm.
- Un format adapté aux UNIMAT® FAÇADE BD et UNIMAT® FAÇADE ULTRA BD.
- Conforme aux exigences de l'IT 249, du CPT 3714 et du guide de préconisations de protection contre l'incendie ETICS (septembre 2020).

APPLICATION

- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Résistance thermique	4.2m².K/W
Certifications	ACERMI,A+

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Densité	Conductivité thermique (10°C)
BDE FEU ISOVER TF160 200*1200 18X2	4054486	120cm	20cm	160mm	10kg/m³	0.038W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.