

## PUREBEL TRIO CD35 NATURE

Complexe acoustique et décoratif, constitué d'une âme en laine de roche haute densité prise entre 2 panneaux de laine de bois d'épicéa (fibre de 1 mm de large),

qui combine esthétique architecturale et performance acoustique. Conforme aux normes EN 13168 et EN 13964. Finition de haute qualité esthétique en version naturelle ou colorée.

- Dimensions disponibles (mm) : 2000x600 - 1200x600
- Bord Caché démontable (CD); également disponible en Bord Droit (BD) et Chanfreiné vissé (CV)



### AVANTAGES

- Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w$  de 0,80
- Un nuancier de 25 teintes à l'esprit contemporain
- Matériau éco-responsable. Laine de bois certifiée PEFC
- Performances stables et durables, même dans des conditions d'humidité élevées : Classe C (EN 13964)

### APPLICATION

- Adapté à la réalisation de murs et plafonds acoustiques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP, y compris les locaux présentant une humidité relative de l'air permanente allant jusqu'à 95%. (Applications extérieures ou EC : nous consulter)

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	0.7m <sup>2</sup> .K/W
Certifications	A+
Couleur	Sable

### PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant
PUREBEL TRIO CD35 NATURE 60*120x64	4063173	Caché démontable	120cm	60cm	35mm	20mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

14/03/2022