

UNIMAT SOUBASSEMENT 140

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur des soubassements de tous types de bâtiments. Assure la continuité de l'isolation en partie enterrée et rompt le pont thermique en partie basse des murs. Panneau de polystyrène expansé haute densité de conductivité thermique 34 mW/m.K. Certifié ACERMI. Epaisseur 140 mm. Résistance thermique R 4,10 m².K/W.



AVANTAGES

- Haute performance thermique
- Réduit les ponts thermiques du plancher bas
- Allie performance mécanique et durabilité
- Protection de l'étanchéité des murs de soubassement

APPLICATION

- Isolation thermique par l'extérieur des soubassements
- Tous types de locaux
- Profondeur maximale d'enfouissement : 3,60 m

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	E
Résistance thermique	4,1m ² .K/W
Certifications	ACERMI
Compressibilité sous-couche (SC)	SC1a2 Ch
Classement ISOLE	51333

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Densité	Conductivité thermique (10°C)
U.SOUBASSEMENT BD140 600*1200x4	100101	120cm	60cm	140mm	30kg/m ³	0.034W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.