

# DURIPANEL CALIBRÉ RL25

Solution d'ouvrages de plancher esthétique et résistant à l'humidité avec de fortes performances acoustiques. DURIPANEL est composée d'un mélange de ciment et de fibres de bois.

- Epaisseur : 25 mm
- Largeur : 62,5 cm
- Bords : rainures et languettes (RL)
- Parement : calibré
- Conforme à la norme EN 13986



## AVANTAGES

- Haute résistance aux chocs
- Bonne résistance à l'humidité
- Haute performance acoustique
- Grande inertie thermique

## APPLICATION

- Principalement adaptée à la réalisation de plancher porteur (inertie thermique, acoustique...)
- Neuf ou rénovation
- Tous types de bâtiments

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Certifications	NF
Couleur	Gris

## PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Finition	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids
DURIPANEL B1 LAN+RAIN 625X1250x25MM	DE_190570900	Rainure languette	Calibré	25mm	125cm	62.5cm	24.805kg
DURIPANEL B1 LAN+RAIN 625X1250x25MM	DE_190570900	Rainure languette	Calibré	25mm	125cm	62.5cm	620.125kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.