


Montant PRÉGYMÉTAL Ultra Wab 48-35

Le montant PRÉGYMÉTAL Ultra Wab est utilisé principalement lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds en milieux très humides et extérieur. C'est un profilé métallique en forme de C.



AVANTAGES

- Résistance à la corrosion de 500 heures au brouillard salin

APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés EC : piscines, balnéothérapies, centres aquatiques
- En application extérieure :
- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à moins de 20 km du littoral ou d'atmosphère sévère urbaine ou industrielle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	ZAM
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
MT Ultra WAB 48-35 L 3m PALx18paq	99532	300cm	4.8cm	0.62mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.