

# Enduit PRÉGYWAB LISS

Enduit Finition séchage Prêt à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ... **NOUVEAU** : Propriété antibactérienne et antimoississure certifiée Sanitized®.



## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Formule hydrofugée renforcée
- Propriété antimicrobienne (détruit 99,99% des bactéries et champignons)
- Application facile
- Ponçage aisé

## APPLICATION

- Lissage des murs et plafonds PRÉGYWAB avant peinture
- Peut être utilisé comme enduit de ratissage ou comme enduit repassé ou non repassé selon le niveau de finition demandé dans les DPM
- Lissage en plafond extérieur abrité
- Application manuelle ou mécanique

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	9months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	NF,A+
Temps d'emploi	9 mois
Consommation	Environ 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Couleur	Blanc

## PRODUITS

	Code SAP	Poids
END.PREGY WAB LISS SE 15KGX33-HR-4E	148850	15kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.