



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS MULTIFONCTION

PL5 MULTIFONCTION

Description

Enduit Colle Multifonction poudre à Prise Très Rapide.
Idéal pour tous chantiers et pour les travaux de rénovation.

+ produit

- Enduit colle multifonction
- Grande polyvalence
- Haute adhérence

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Rendement
1h30	7 jours Conformément au DTU 25.41	2.5 à 3 L / 5 kg	5 kg / selon utilisation

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95816	sac de 5kg	100	500	3334160136482

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Rebouchage
- Lissage
- Collage de doublages et carreaux de plâtre en intérieur
- Garnissage
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.