

PRÉGYTHERM PSE DÉCO

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur.

Le parement pré-imprimé dispense de la sous-couche avant peinture. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Déco BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Disponible de 100 à 120 mm d'épaisseur d'isolant.

+ produit

- Isolation et économies d'énergie
- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Caractéristiques

Epaisseur totale (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Perméance	Acermi
113	3.15	32	P2	09/009/539
133	3.80			

- Type de plaque : BA13 Déco (pré-peinte)
- Type d'isolant : PSE Graphité
- Réaction au feu : B-s1,d0
- Couleur de parement : Blanc
- Largeur (cm) : 120

Application

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Idéal pour la maison individuelle
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)



Thermique

Conseil Pro

0 825 000 013 > Service 0.09 € / min

* prix appel

conseilpro@siniat.com

 Consultez notre site siniat.fr