

## LIAISON SINEMAX<sup>®</sup>

### Description

La liaison Sinemax est une entretoise antivibratile pour cloisons grandes hauteurs Sinemax à très hautes performances acoustiques.

Elle assure la désolidarisation des deux demi-cloisons liaisonnées qui composent la cloison Sinemax.

Elle est positionnée entre les montants.

Elle est composée de deux ailes métalliques et d'un élastomère acoustique.

### + produit

- Haute performance acoustique
- Fréquence propre : 11 Hz

### Caractéristiques

Nom article	Longueur (cm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Conditionnement
				Unités/Boite
Liaison Sinémax 260	260	50	2	50
Liaison Sinémax 330	330	80		40
Liaison Sinémax 530	530	105		40

- Profilés Compatibles : Montant Prégymétal

### Application

- Cloisons grandes hauteurs Sinemax à très hautes performances acoustiques

Épaisseur maximale de la cloison

- Liaison Sinemax 260 : 330 mm
- Liaison Sinemax 330 : 430 mm
- Liaison Sinemax 530 : 650 mm




image non contractuelle

**Conseil Pro**

**0 825 000 013** Service 0,09 € / min  
+ prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.