



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PRÉGYDÉCO PRÊT À L'EMPLOI

Description

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)



image non contractuelle

+ produit

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne glisse

Caractéristiques

Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Consommation	Rendement
24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	450 g/m ²	5 kg = 11 m ² 25 kg = 55 m ²

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Ref	Conditionnement			
	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
97879	seau de 5 kg	100	500	3334160156800
95842	seau de 25 kg	33	825	3334160334604

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre DÉCO à bords amincis & doublages isolants DÉCO
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.