



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# SIPROR BD

## Description

Solution pour la réservation, le calage et l'emballage.  
Panneau de polystyrène expansé.

## Caractéristiques

image non contractuelle

Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement	
			m <sup>2</sup> /colis	m <sup>3</sup> /colis
20	2500	1200	90	1,80
30			60	
40			45	
50			36	
60			30	
70			24	1,68
80			21	
100			18	
120			15	1,80
500				

- Réaction au feu : NPD

## Application

- Réservations
- Calages
- Joints de dilatation
- Emballage
- Décoration
- etc

**Conseil Pro**

0 825 000 013 Service 0,09 € / min  
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.