

# UNIMAT Façade Ultra BD260

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit. Panneau de polystyrène expansé graphité de conductivité thermique 31 mW/m.K. Certifié Acermi Epaisseur 260 mm. Résistance thermique R 8,35 m².K/W.



## AVANTAGES

- Haute performance thermique
- Réduction des ponts thermiques
- Facilité de mise en œuvre
- Plus léger que les laines minérales

## APPLICATION

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Réaction au feu      | E          |
| Résistance thermique | 8.35m².K/W |
| Certifications       | ACERMI     |
| Classement ISOLE     | 3433(120)4 |

## PRODUITS

|                               | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Conductivité thermique (10°C) |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------------------------|
| FACADE ULTRA BD260 600*1200x2 | 100401   | 120cm    | 60cm    | 260mm     | 0.031W/m K                    |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.