

PRÉGYPLAC Déco BA13

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond avec parement pré-imprimé. PRÉGYPLAC Déco BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés. Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tout type de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales ou horizontales
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.05m ² .K/W
Certifications	NF,A+
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m ²
PREGYPLAC DECO BA13 120*260X50HNR	97058	Bords amincis	12.5mm	260cm	120cm	9.6kg/m ²
PREGYPLAC DECO BA13 120*250X50	97061	Bords amincis	12.5mm	250cm	120cm	9.6kg/m ²
PREGYPLAC DECO BA13 120*300X50HNR	97053	Bords amincis	12.5mm	300cm	120cm	9.6kg/m ²
PREGYPLAC DECO BA13 120*270X50	97263	Bords amincis	12.5mm	270cm	120cm	9.6kg/m ²
PREGYPLAC DECO BA13 120*280X50HNR	96982	Bords amincis	12.5mm	280cm	120cm	9.6kg/m ²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.