



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 12

## CERTIFICAT ACERMI

**N° 03/007/314**

**Licence n° 03/007/314**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **FIBRA ULTRA Typ 3 - FIBRA ULTRA Typ 2 - FIBRA ULTRA FC**

et fabriqué par les usines de : La Côte - France (70)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois ET la norme NF EN 13168+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 15 mai 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

*This certificate was issued on may 15<sup>th</sup> 2018 and is valid until december 31<sup>th</sup> 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Révision du certificat n° 03/007/314 Édition 11, délivré le 01 février 2018

*Revision of certificate n° 03/007/314 Edition 11, issued on february 01<sup>st</sup> 2018*



**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 03/007/314**

*Licence n° 03/007/314*

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Certified properties*

	<b>Résistance thermique - Thermal resistance</b>										
Épaisseur (mm)	35	50	60	80	85	90	95	100	105	110	115
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>0,90</b>	<b>1,35</b>	<b>1,65</b>	<b>2,30</b>	<b>2,45</b>	<b>2,60</b>	<b>2,75</b>	<b>2,90</b>	<b>3,05</b>	<b>3,25</b>	<b>3,40</b>
Épaisseur (mm)	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>3,55</b>	<b>3,70</b>	<b>3,85</b>	<b>4,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4,30</b>	<b>4,50</b>	<b>4,65</b>	<b>4,80</b>	<b>4,95</b>	<b>5,10</b>
Épaisseur (mm)	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>5,25</b>	<b>5,40</b>	<b>5,55</b>	<b>5,75</b>	<b>5,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,20</b>	<b>6,35</b>	<b>6,50</b>	<b>6,65</b>	<b>6,80</b>
Épaisseur (mm)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>7,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,30</b>	<b>7,45</b>	<b>7,60</b>	<b>7,75</b>	<b>7,90</b>	<b>8,05</b>	<b>8,25</b>	<b>8,40</b>	<b>8,55</b>
Épaisseur (mm)	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>8,70</b>	<b>8,85</b>	<b>9,00</b>	<b>9,15</b>	<b>9,30</b>	<b>9,50</b>	<b>9,65</b>	<b>9,80</b>	<b>9,95</b>	<b>10,10</b>	<b>10,25</b>
Épaisseur (mm)	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>10,40</b>	<b>10,55</b>	<b>10,75</b>	<b>10,90</b>	<b>11,05</b>	<b>11,20</b>	<b>11,35</b>	<b>11,50</b>	<b>11,65</b>	<b>11,80</b>	<b>12,00</b>
Épaisseur (mm)	395	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>12,15</b>	<b>12,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T1</b>
------------------------------	-----------



**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 03/007/314**

*Licence n° 03/007/314*

**USAGES VISÉS**

*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

<b>USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)</b>		<b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES</b>	<b>OBSERVATIONS ÉVENTUELLES</b>
Sols et Planchers	Isolation en sous face des planchers bas vide sanitaire	FIBRA ULTRA Typ 3	
		FIBRA ULTRA Typ 2	
	Isolation pour fond de coffrage	FIBRA ULTRA Typ 3	
		FIBRA ULTRA FC	