

Données techniques Glutolin UK Colle Universelle

Produit

Glutolin UK Colle Universelle



La Glutolin UK est une colle pour collage rapide et efficace de revêtements muraux non absorbants sur des supports absorbants ou de revêtements absorbants sur des supports non absorbants. Application à l'intérieur, applicable avec un peigne à colle.

Domaine d'application

La Glutolin UK s'utilise pour coller des revêtements et dalles muraux en PVC ou mousse de latex, plinthes, lambris, plaques de décoration et d'isolation en polystyrène ou mousse rigide, ornements muraux ou de plafond, moulures, carreaux, mosaïques, grès, lambris en bois, liège mural etc. sur supports absorbants ainsi que pour coller des revêtements muraux textiles, aiguilletés, toiles de verre lourdes, structures à peindre et similaires sur supports non absorbants.

Caractéristiques Descriptives

Générique	Colle acrylique sans solvant
Matières premières	Dispersion de résine synthétique copolymère, charges, additifs, eau

Caractéristiques Techniques

Densité	1,4 g/cm ³ environ
PH	7 - 8
Consommation	environ 300 - 700 g/m ² selon le support et le mode d'application

Préparation du support

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les anciens papiers peints avec un produit décolleur ainsi que des particules mal adhérentes. Reboucher trous et fissures du support ou égaliser avec l'enduit Glutolin FS. Prétraiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Glutogrund LF (Durcisseur). Nettoyer les supports bloques tels que peintures, carreaux et similaires avec une lessive. Si le matériau à coller ne peut pas absorber de l'humidité, le support doit être absorbant.

Mode d'emploi

Appliquer la Glutolin UK avec un peigne à colle régulièrement sur le support. Utiliser pour le collage de revêtements muraux vinyles ou PVC une spatule à dents A 2. Pour le collage de revêtements muraux très lourds ou le collage sur supports grossiers, utiliser une spatule à dents B2. Dans le cas de revêtements légers et flexibles (par ex. revêtements en PVC), la colle peut être appliquée avec un rouleau à poils moyens. Poser le matériau dans la colle fraîche. Dans le cas de matériaux rigides, raccorder les éléments suivants en les faisant glisser sous pression. Maroufler des revêtements flexibles (par ex. en PVC ou mousse de latex) avec un rouleau en caoutchouc. Fixer des éléments lourds jusqu'au durcissement de la colle. Ne convient pas pour coller des matériaux métalliques, en polyéthylène ou polypropylène. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Indications importantes

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.

Données techniques Glutolin UK Colle Universelle

Stockage

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Elimination

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer les restes non séchés suivant le code déchets N° EWC 08 04 10.

Avantages

Haute adhérence initiale et au collage

Prêt à l'emploi

Pour l'intérieur

Sans solvant

Conditionnement

Sceau	6 -10 -18kg
-------	-------------

Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.