



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lien entre la charpente en bois et l'ossature. Accessoire de suspension articulé pour plafonds en plaques de plâtre sous plancher bois.

Nom commercial	Nom du produit	Suspentes articulées
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	30
	Largeur (en mm)	33
	Longueur (en mm)	69
	Poids (en kg)	0,029
Matière	Acier galvanisé	
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	12
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	18,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,55
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	14
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

1 AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Le "L" mobile pivote de façon à ce que la tige soit verticale

1 DOMAINE D'APPLICATION

Montage d'un plafond avec fourrures

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
 - Réglementation : EN 13964
- Conforme au DTU 25.41

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03079
- Code barre : 3585501030796
- Conditionnement : Boîte de 50 pièces.
- 160 boîtes par palette.

1 MISE EN ŒUVRE


1. Fixée sur le chevron en sous pente par des vis SEMIN d'un minimum de 25 mm, la tige filetée SEMIN de diamètre 6 mm positionnée dans le "L" mobile est verticale et maintenue par l'écrou.
2. Visser le cavalier pivot sur la tige filetée
3. Clipser le cavalier pivot sur la fourrure.



1.



2.



3.

Attention :
les espaces entre suspentes doivent respecter le DTU 25-41.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : pour visser la suspente articulée
- Tiges filetées : à positionner dans le "L" mobile de la suspente articulée

- Ecrous : pour maintenir la tige filetée positionnée dans le "L" mobile de la suspente articulée.
- Cavaliers pivot : à fixer sur la tige filetée
- Fourrures : à fixer sur le cavalier pivot