



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Nom commercial | Nom du produit | Suspentes sécables 480-45 |
| Dimensions du produit | Hauteur (en mm) | 4 |
| | Largeur (en mm) | 44 |
| | Longueur (en mm) | 480 |
| | Poids (en kg) | 0,138 |
| Matière | Acier galvanisé | |
| Consommation | Consommation moyenne (par m ²) | 1,8 |
| | Consommation moyenne (par ml) | 0,6 |
| Info pour l'implantation : tous produits | Emballage unitaire : type | Botte |
| | Emballage unitaire : hauteur (en cm) | - |
| | Emballage unitaire : largeur (en cm) | - |
| | Emballage unitaire : poids (en kg) | 6,9 |
| | Emballage unitaire : profondeur (en cm) | - |
| | Nombre de produits / colis (en pièces) | 50 |

] AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 du marché (certification)

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
 - Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520
- Conforme au DTU 25.41

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A02980
- Code barre : 3585501029806
- Conditionnement : Botte de 50 pièces.
120 cartons par palette.

] DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

] MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clik".



1.



2.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clik".