



SEMIN AIRLESS

ENDUIT DE PULVÉRISATION FINE SPÉCIAL AIRLESS

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS est un enduit de finition intérieur utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et plaques de plâtre avant finition peinture.

SEMIN AIRLESS procure un rendu fin, uniforme et régulier. Pour une finition plus soignée, donner un léger ponçage après séchage, avec un grain fin.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulose, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Bétons lisses.
- Enduits garnissants.
- Carreaux de plâtre.
- Anciennes peintures.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 72 %.
- Densité : 1,8
- COV : 0,63 g/litre

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

Les plaques de plâtre devront être imprimées.

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS se projette avec tout type de machine Airless type 695, 795 ou Mark 5, avec tube plongeur ou trémie Airless. Utilisation de buses 527 à 531. La projection se fera environ à 80 cm du support.

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée, de 600 g à 1 kg/m².

ENDUIT AIRLESS DE FINITION INTÉRIEUR

Spécialement développé pour une application à l'Airless, SEMIN AIRLESS offre un rendu très soigné avant mise en peinture tout en apportant un gain de temps considérable du fait de cette application mécanique.

AVANTAGES

- Sans odeur.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Facile à poncer.

CONSEILS DE POSE

Il est possible de remplacer le filtre du pistolet par un filtre maille noire 60 sur la pompe.

