



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Profilé de protection de coin en acier zingué pour carreaux de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	PROTEGES ANGLES DEPLOYES 2.5 ml
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	20
	Largeur (en mm)	33
	Longueur (en mm)	2500
	Epaisseur (en mm)	0,4
	Poids (en kg)	0,25
	Nombre de maille/aile sur la longueur :	4
<b>Matière</b>		Acier zingué
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	1
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	Carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	8
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	6
	Emballage unitaire : poids (en kg)	5,8
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	252
	Nombre de produits / colis (en pièces)	25

## ] AVANTAGES

- Accrochage optimal entre l'enduit et les ailes du profilé

## ] DOMAINE D'APPLICATION

- Conseillé pour la finition des angles formés par des carreaux de plâtre.

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 76169990
- Réglementation : EN 10215
- Label MDB pour l'emballage

## ] MISE EN ŒUVRE

Le protege angle est fixé en premier lieu grâce aux points de colle.  
La 1<sup>ère</sup> couche est réalisée à l'aide d'enduit de type "Liant Colle" pour carreaux de plâtre.  
La finition du coin (2<sup>ème</sup> couche) se fait à l'aide du même produit.

## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00227
- Code barres : 3585501002274
- Conditionnement : Carton de 25 pièces

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Liant Colle : Pour les deux couches