



# COLLE TOILES DE VERRE

## COLLAGE EN INTÉRIEUR DE TOILE DE VERRE

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi pour toiles de verre à peindre.

Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.

Convient en locaux humides.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

### REVÊTEMENTS.

- Toiles de verre à peindre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 mn.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 11 %.

### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 20 kg sur palette houssée.

### STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 8 à 35°C.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

#### AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond.

Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes peintures.

Sur plaques de plâtre appliquer une sous-couche d'impression.

### APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

### CONSOMMATION.

De 150 à 250 g/m<sup>2</sup> selon le revêtement et l'outil d'application.

## COLLE POUR TOILES DE VERRE

Colle prête à l'emploi spécialement formulée pour le collage de toiles de verre à peindre même en milieu humide.

### AVANTAGES

- Sans solvants ni odeur.
- Action fongicide.
- Faible consommation.
- Ne pas diluer.

### CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.

