


# FLP 100

## Laser d'aplomb



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FLP 100	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FLP 100
Grossissement	26 x	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Un laser d'aplomb de précision</li> <li>· Ligne d'aplomb à laser facile à utiliser, avec 2 points laser opposés (l'un vers le haut et l'autre vers le bas)</li> <li>· Visibilité du laser à une distance <math>\geq 120</math> m</li> <li>· Précision élevée pour un travail précis</li> </ul>	<b>RÉF. 310000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jeu de piles</li> <li>· Cible magnétique</li> </ul>
Ouverture de l'objectif	36 mm		
Visée minimale	0,4 m		
<b>Point d'aplomb vers le haut (zénith)</b>			
Classe de laser/longueur d'onde	2M / 635 nm		
Diamètre point de laser	3 mm / 80 m		
Visibilité max. (jour)	$\geq 120$ m		
Visibilité max. (nuit)	$\geq 250$ m		
Écart par rapport à l'axe optique	$\leq 3''$		
Précision	$\pm 2,5$ mm / 100 m		
<b>Point d'aplomb par rapport au sol</b>			
Classe de laser/longueur d'onde	1 / 650 nm		
Précision	$\pm 1$ mm / 1,5 m		
Nivelle d'alidade	20" / 2 mm		
Alimentation	2 x AA alcalines		
Température de service	-10 °C – +50 °C		
Étanchéité	IP 54		
Poids	2,8 kg		