



# Sikagard®-199 Antidérapant

## TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR CARREAUX CÉRAMIQUE LISSES

### AVANTAGES PRODUIT

- Propriétés antidérapantes par décapage de la couche superficielle des carreaux
- Nombreux domaines d'application, dont terrasses, plages de piscine, en intérieur ou extérieur
- S'applique directement sur les carreaux et pierres
- Contrôle du niveau d'antiglisance par le temps d'application sur le support (plusieurs degrés)
- Formule dernière génération, sans dégagements gazeux incommodants
- Le rinçage à l'eau désactive immédiatement le produit

### INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression
- Consommation : 1 L pour 4 à 10 m<sup>2</sup>
- Temps d'action : Application par tranches de 15 min (vérifier le niveau d'antiglisance et renouveler l'opération si besoin)
- Temps de séchage (à +20°C) : Trafic possible immédiatement après rinçage et séchage

### INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Carrelage, grès cérame, émail, faïence, pierre naturelle, marbre, etc
- Couleur : Liquide transparent
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 5 L
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

