



Sikagard®-216

Rénovateur Sol bitume

IMPRÉGNATION COLORÉE POUR LA RÉNOVATION DES ANCIENS ENROBÉS

AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi, facile et rapide à appliquer
- Couche de rénovation applicable directement par dessus
- Forte teneur en pigments pour un NOIR ou un ROUGE profond
- Convient pour les professionnels
 - effacement des marquages routiers
 - fins de chantier
- Phase aqueuse avec quasiment aucune odeur et séchage rapide
- Peut être appliqué sur support légèrement humide

INFOS TECHNIQUES

- Application au rouleau (poils mi-longs 12 à 14 mm) ou au pistolet airless (buse 5.17)
- Consommation :
 - 1 L pour 3 à 4 m² (1 couche)
 - 1 L pour 5 à 6 m² sur béton (2 couches)
- Temps de séchage (à +20°C) :
 - Env. 30 min
 - Hors pluie : 2 h
 - Trafic piétonnier : 4 h
 - Circulation véhicule : 48 à 72 h

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application :
 - Enrobé à froid, enrobé à chaud, bitumes anciens, béton neuf ou ancien
- Couleur : NOIR Bitume ou ROUGE Bitume
- Conditionnements :
 - Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

