

Mapetex FG

Toile de renforcement en fibre de verre pour Purtop Easy

DOMAINE D'APPLICATION

Toile de renforcement en fibre de verre utilisée en combinaison avec **Purtop Easy** (membrane polyuréthane monocomposante).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapetex FG est une toile de renforcement en fibre de verre, pesant 100 g/m², fabriquée à partir de fils coupés et utilisée pour renforcer la membrane polyuréthane monocomposante **Purtop Easy**.

MODE D'EMPLOI

- Préparer le support comme spécifié dans la Fiche Technique du produit imperméable.
- Appliquer la membrane d'étanchéité comme première couche comme spécifié et, lors de la pose de la membrane, poser la toile **Mapetex FG** sur la surface et maroufler avec une raclette ou un rouleau afin que ça s'incorpore dans la membrane.
- Attendre le séchage complet de la première couche de membrane.
- Appliquer une seconde couche uniforme de la membrane d'étanchéité afin qu'elle recouvre complètement **Mapetex FG**.

CONDITIONNEMENT

Rouleaux de 50 m de long x 1 m de largeur.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec couvert.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Mapetex FG est un article et, selon les normes européennes en vigueur, (Reg. 1906/2007/CE - REACH), il ne nécessite pas la préparation d'une Fiche de Données de Sécurité.

Durant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de se référer aux règles de sécurité du lieu de travail.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la Fiche Technique disponible sur le site web www.mapei.com



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Type de fibre:	verre
Couleur:	blanc
Poids (g/cm ³):	100

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE

MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.com