

# FKL 44 & FR-FKL TRACKING

## Le pratique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FKL 44 (CL 2)
Classe laser / diode laser	2 / rouge
Diamètre du faisceau	10 mm
Portée	120 m
Plage d'inclinaison	-20 % - +30 %
Plage d'auto-nivellement	± 5°
Précision de lecture	0,000 %
Précision horizontale	± 5 mm / 100 m
Plage de réglage de direction	± 10°
Autonomie	24 h
Alimentation	8000 mAh Li-Ion
Portée télécommande IR	
de devant / derrière	100 m / 50 m
Plage de température	-20 °C - +50 °C
Étanchéité	IP 68
Dimensions	Ø 132 mm, L = 380 mm
Poids (seulement laser)	2,8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CELLULE FR-FKL TRACKING
Précision horizontale	± 2 mm / 100 m
Portée	50 m
Alimentation	2 x AAA piles
Plage de température	-10°C - +45°C
Étanchéité	IP 67

PROPRIÉTÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Boîtier métallique robuste</li> <li>· Utilisation facile</li> <li>· Mise à niveau automatique</li> <li>· Alignement de direction</li> <li>· Affichage LED du point initial du laser au niveau du boîtier</li> <li>· Écran très grand et lisible</li> <li>· Télécommande RF longue portée</li> </ul>

AVEC FR-FKL TRACKING
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fonction tracking pour la détection du centre horizontal de la cible.</li> </ul>

FOURNITURE FKL 44 (CL 2)
<b>RÉF. 454000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cibles avec support pour diamètres de 100 à 300 mm</li> <li>· Cible spécial pour tuyau de diamètre DN 100 (aussi support pour FR-FKL TRACKING)</li> <li>· Télécommande RF</li> <li>· Jeu de pieds pour diamètres 125 / 150 / 200 / 250 / 300</li> <li>· Accu Li-Ion et chargeur</li> </ul>

FOURNITURE CELLULE FR-FKL TRACKING
<b>RÉF. 454050</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cellule FR-FKL</li> <li>· Piles</li> </ul>