

TenCate Bidim® Accorder®

La stabilisation des sols,
dans les espaces publics ou résidentiels.



+ PRODUIT

**STABILISATION
DE VOS SURFACES
CARROSSABLES**

Finis le ruissellement, les flaques, les ornières...
Chemins d'accès, patios, parkings, entrées de garages, aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf, allées de camping, route à faible trafic, etc.

Caractéristiques

- Structure tridimensionnelle à base de géotextile tissé qui réduit considérablement l'orniérage
- Compatible avec tous types de matériaux de remplissage : sable, gravier, granulats, etc.
- Solution de stabilisation des sols, constitue une couche drainante
- Léger et rapide à installer. Facile à manipuler, transporter et découper
- Flexible, s'adapte à la surface irrégulière du sol, peut être installé dans les courbes et dans les pentes jusqu'à 15%
- Continuité de matériau entre les parois et le fond de la cellule : moins de gravier de remplissage, meilleur confinement, haute résistance
- Aussitôt praticable par les engins, voitures, camions, vélos, motos, etc.
- Durabilité > 50 ans

Propriétés

Poids d'une plaque +/- 50 kg
Dimension de l'alvéole : 13 x 7 cm
Profondeur de l'alvéole : 5,50 cm
Permabilité à l'eau : 6 l/m²/s
Résistance du géotextile au poinçonnement : 2,7 KN

Format & Emballage

Accorder® panel

- Panneau plié = 5 x 1 m
 - Panneau déplié = environ 4,4 x 20 m*
- Panneau pliable, transport facile, plié, il entre dans une voiture
*Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface de 90 à 100 m² en fonction de l'étirement lors de la pose

Accorder® version ½ panel

- Panneau plié dans une boîte 65 x 28 x haut 130cm
 - Panneau déplié = environ 2,2 x 20 m*
- *Largeur du panneau environ 2,20 m pour une surface de 40 à 50 m² en fonction de l'étirement lors de la pose

- + Permet de constituer une **surface drainante**
- + **Structure flexible** permet d'épouser les courbes
- + **Haute résistance** et durabilité

Pour toute demande, contactez-nous :

TenCate Geosynthetics France S.A.S.
9 rue Marcel Paul - B.P. 40080 F - 95873 Bezons Cedex
E-mail : service.fr@tencategeo.com
Tél. : +33 (0)1 34 23 53 63, Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeo.fr | www.tencatemaisonetjardin.com

→ Retrouvez la notice d'installation sur
www.tencatemaisonetjardin.com