

STAR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Du 36 au 48

Réf. STARS30NR

Les + produit



- **Tige en cuir finition velours**: matière souple et résistante qui permet de lutter contre les infiltrations d'eau.
- **Languette avec soufflet** pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.
- **Surbout renforcé anti-abrasion**, durée de vie prolongée dans le temps
- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon** : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS



- **Embout de protection** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle STREET PU2D antistatique.

- **Semelle large et plate offrant une grande stabilité sur sols indoor et en zone urbaine.**
- **Shock absorber au talon** pour apporter une réponse à cette zone très sollicitée. Protection contre la fatigue musculaire.
- **Patin au profil asymétrique avec des crampons de 3 mm** pour renforcer l'adhérence.
- **Canaux d'évacuation des liquides** pour réduire le risque de glissade.

APPLICATION

- Industrie légère, logistique, services, distribution, second œuvre



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



STAR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- Matière du dessus :** croûte de cuir hydrofuge finition velours, surbout renforcé en «groove» anti-abrasion
- Languette avec soufflet :** textile résistant à l'abrasion
- Doublure :** textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- Nom :** STREET
- Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- Semelle antistatique**
- Coefficient d'adhérence SRA :**
glissement vers l'avant à plat : 0,42 (norme \geq 0,32)
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme \geq 0,28)
- Coefficient d'adhérence SRB :**
glissement vers l'avant à plat : 0,30 (norme \geq 0,18)
glissement vers l'avant au talon : 0,16 (norme \geq 0,13)

VARIANTE



Solar S3 SRC
SLARS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 547g

AET N° LEC FI00375552 ISSUE 2

Colisage

boîte 360 x 220 x 135 mm

carton 680 x 460 x 370 mm

10 boîtes par carton

Gencods

36	3237154112366	43	3237154112434
37	3237154112373	44	3237154112441
38	3237154112380	45	3237154112458
39	3237154112397	46	3237154112465
40	3237154112403	47	3237154112472
41	3237154112410	48	3237154112489
42	3237154112427		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

	Chaussures antistatiques		Isolation du semelage contre le froid
	Absorption d'énergie au talon		Isolation du semelage contre la chaleur
	Résistance de la semelle aux hydrocarbures		Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau		Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique		Protection des malléoles
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
	= +		

Lemaître Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaître-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0020
mise à jour : 02/01/20

Membre du

