

S-Digit 60WL + et S-Digit 120WL +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		S-DIGIT 60WL +	S-DIGIT 120WL +	PROPRIÉTÉS
RÉF.		640010	640110	
Plage de mesure		4 x 90°	4 x 90°	· Différents signaux sonores à l'approche de 0° / 90° et signal sonore continu à 0° et 90° · Indication de direction d'inclinaison · Possibilité de position 0° individuelle à définir · La valeur affichée tourne lorsque vous travaillez à l'envers · Écran LCD orientable à 180° · Fonction HOLD pour l'enregistrement de la valeur de mesure · Écran rétroéclairé · Poignée encastrée / 2 poignées encastrées
Résolution		0,1° / 0,1 %	0,1° / 0,1 %	
Précision		0° et 90° = ± 0,1°	0° et 90° = ± 0,1°	
		1°–89° = ± 0,2°	1°–89° = ± 0,2°	
Affichage		°, %, mm/m, in/ft	°, %, mm/m, in/ft	
Alimentation		3 x AAA alcalines	3 x AAA alcalines	
Autonomie		60 h	60 h	
Plage de température		-10 °C – +45 °C	-10 °C – +45 °C	
Poids		0,93 kg	1,2 kg	
Dimensions		600 x 60 x 27 mm	120 x 60 x 27 mm	
FOURNITURE S-DIGIT 60WL + / 120WL +				
				· Sacoche rembourrée · Piles