

# FILM DESAMIANTAGE

Le FILM DESAMIANTAGE est un film polyéthylène permettant de confiner une zone de travail à désamianter.  
Nos produits en 150 et 200 microns ont un Dart Test supérieur à 300 gr selon la norme en vigueur.

**DART TEST**  
300 gr

150 µ  
200 µ

Transparent

Blanc



## Mise en œuvre :

- Installer un sas à trois compartiments avec douches mis en dépression par un extracteur d'air à filtration absolue
- Vider le site à désamianter
- Isoler hermétiquement les pièces concernées à l'aide de ruban adhésif et de FILM DESAMIANTAGE
- Jonction par adhésif **TOILÉ MULTI-USAGE (GD035R)** ou **PE RETRACTABLE (ID005R)**

## DESIGNATION

Dimension	3 x 40 m	3 x 40 m	6 x 20 m	6 x 20 m	3 x 40 m	6 x 20 m
Epaisseur	150 µ	200 µ	150 µ	200 µ	200 µ	200 µ
Couleur	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Blanc	Blanc
Surface ≈	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
Palletisation	44 rlx	44 rlx	44 rlx	44 rlx	44 rlx	44 rlx
Réf:	BD40CE	BD41CE	BD42CE	BD43CE	BD44CE	BD45CE

### ADHESIF\* TOILÉ PE MULTI-USAGE

Dimension	48 mm x 50 m
Couleur	Blanc
Conditionnement	24 rlx/carton
Réf.	GD035R

### ADHESIF PE RETRACTABLE

Dimension	100 mm x 33 m
Couleur	Blanc
Conditionnement	12 rlx/carton
Réf.	ID005R



Tolérance : voir CGV